

				FTXM20R2V1B	
Ισχύς εισόδου	Ψύξη	Όνομ.	kW		0.029
	Θέρμανση	Όνομ.	kW		0.023
Casing	Colour				Λευκό
Διαστάσεις	Μονάδα	Υψος	mm		295
		Πλάτος	mm		778
		Βάθος	mm		272
			kg		10.0
Βάρος	Μονάδα				10.5
	Ανεμιστήρας	Ψύξη	Υψ.	m ³ /min	
Medium			m ³ /min		5.7
Χαμηλή			m ³ /min		4.3
Αθόρυβη λειτουργία			m ³ /min		9.3
Θέρμανση		Υψ.	m ³ /min		8.2
		Medium	m ³ /min		6.2
		Χαμηλή	m ³ /min		5.1
		Αθόρυβη λειτουργία	m ³ /min		57
			dB(A)		54
			dB(A)		41
Στάθμη ηχητικής ισχύος	Ψύξη		dB(A)		33
	Θέρμανση		dB(A)		25
Στάθμη ηχητικής πίεσης	Ψύξη	Υψ.	dB(A)		19
		Medium	dB(A)		39
		Χαμηλή	dB(A)		34
		Αθόρυβη λειτουργία	dB(A)		26
	Θέρμανση	Υψ.	dB(A)		20
		Μέτρια	dB(A)		6.35
		Χαμηλή	dB(A)		9.50
		Αθόρυβη λειτουργία	dB(A)		18
Piping connections	Υγρό	Εξ. Διάμ.	mm		ARC466A67
	Αερίου	Εξ. Διάμ.	mm		BRC073A1
Control systems	Συμπυκνωμάτων				1
	Τηλεχειριστήριο υπερύθρων				1
	Wired remote control				1
Στάνταρτ εξαρτήματα	Εγχειρίδιο εγκατάστασης				2
	Εγχειρίδιο χειρισμού				1
	Ασύρματο τηλεχειριστήριο				1
	Μπαταρίες ξηρού στοιχείου AAA				2
	Υποδοχή τηλεχειριστηρίου				1
	Πλάκα στήριξης				1
	Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη				1
	Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας				2
	Κιτ αντάπτορα WLAN				1
	Τροφοδοσία ισχύος	Name			
Φάση					1~
Συχνότητα			Hz		50
Σημειώσεις	Τάση		V		220-240
					(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
Στάνταρτ εξαρτήματα	Ασημί φίλτρο σωματιδίων			(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m	

FTXM20R5V1B

0.029

0.023

Λευκό

295

778

272

10.0

10.5

7.5

5.7

4.3

9.3

8.2

6.2

5.1

57

54

41

33

25

19

39

34

26

20

6.35

9.50

18

ARC466A67

BRC073A1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

V1

1~

50

220-240

FTXM25R2V1B

0.025

0.022

Λευκό

295

778

272

10.0

10.5

7.6

5.7

4.1

9.8

8.0

6.3

4.9

57

54

41

33

25

19

39

34

27

20

6.35

9.50

18

ARC466A67

BRC073A1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

V1

1~

50

220-240

(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m

(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m

(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m

(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m

FTXM25R5V1B

0.025

0.022

Λευκό

295

778

272

10.0

10.5

7.6

5.7

4.1

9.8

8.0

6.3

4.9

57

54

41

33

25

19

39

34

27

20

6.35

9.50

18

ARC466A67

BRC073A1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

V1

1~

50

220-240

FTXM35R2V1B

0.030

0.027

Λευκό

295

778

272

10.0

11.3

7.8

6.0

4.2

9.8

8.5

6.5

4.9

58

54

45

33

29

19

39

35

28

20

6.35

9.50

18

ARC466A67

BRC073A1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

V1

1~

50

220-240

(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m

(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m

(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m

(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m

FTXM35R5V1B

0.030

0.027

Λευκό

295

778

272

10.0

11.3

7.8

6.0

4.2

9.8

8.5

6.5

4.9

58

54

45

33

29

19

39

35

28

20

6.35

9.50

18

ARC466A67

BRC073A1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

V1

1~

50

220-240

FTXM50R2V1B

0.030

0.032

Λευκό

299

998

292

14.5

15.8

14

11.4

8.3

15.8

14.2

12.0

10.5

58.0

58.0

44.0

40.0

36.0

27.0

43.0

39.0

34.0

31.0

6.35

12.7

18

ARC466A67

BRC073A1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

V1

1~

50

220-240

(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m

(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμοκρ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m

(1) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμοκρ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m

(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m

FTXM60R2V1B

0.032

0.035

Λευκό

299

998

292

14.5

16.7

14

11.8

9.1

16.5

15.2

12.4

11.1

60.0

59.0

46.0

42.0

37.0

30.0

45.0

41.0

36.0

33.0

6.35

12.7

18

ARC466A67

BRC073A1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

V1

1~

50

220-240

(1) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμοκρ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m

(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m

FTXM71R2V1B

0.054

0.060

Λευκό

299

998

292

14.5

16.9

15

12.2

10.0

17.7

15.8

12.7

11.6

60.0

61.0

47.0

43.0

38.0

32.0

46.0

42.0

37.0

34.0

6.35

15.9

18

ARC466A67

BRC073A1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

V1

1~

50

220-240

(1) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμοκρ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m

(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m

FTXM42R2V1B (Αρχειοθετημένα)

0.034

0.038

Λευκό

295

778

272

10.0

11.9

9.0

6.5

4.3

12.4

9.7

6.5

4.9

60

60

45

39

30

21

45

39

29

21

6.35

9.50

18

ARC466A67

BRC073A1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

V1

1~

50

220-240

FTXM42R5V1B (Αρχειοθετημένα)

0.034

0.038

Λευκό

295

778

272

10.0

11.9

9.0

6.5

4.3

12.4

9.7

6.5

4.9

60

60

45

39

30

21

45

39

29

21

6.35

9.50

18

ARC466A67

BRC073A1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

V1

1~

50

220-240

(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m

(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m

(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m

(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m