Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας

INVERTER R32

Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα		GRC-101QI/KAM2-N5		GRC-121QI/KAM2-N5		GRC-181QI/KAM2-N5		GRC-241QI/KAM2-N5	
	Εξωτερική μονάδα		GRCO-101QI/KAM2-N5		GRCO-121QI/KAM2-N5		GRCO-181QI/KAM2-N5		GRCO-241QI/KAM2-N5	
	Εναλλακτικός κωδικός		GWH09YD-S6DBA2A		GWH12YD-S6DBA2A		GWH18ACE-S6DBA1A		GWH24YE-S6DBA2A	
			Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική απόδοση		Btu/h (W)	9212 (2700)	11942 (3500)	12044 (3530)	14330 (4200)	18084 (5300)	21154 (6200)	24000 (7034)	24000 (7034)
Εύρος απόδοσης		Btu/h (W)	2388 - 17060 (700 - 5000)	2388 - 22178 (700 - 6500)	2900-17060 (850-5000)	3003-24566 (880-7200)	4094-24566 (1200-7200)	4094- 31390 (1200-9200)	6800~30700 (2000~9000)	6824~32400 (2000~9500)
Κατανάλωση (min-nom-max)		W	75-550-1800	130-745-2400	75-840-1900	130-950-2600	350-1180-2500	350-1450-3200	450-1850-3700	380-1750-3800
SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ)			8,5	5,1/5,7/3,8	8,5	5,1/5,7/4,0	7,5	4,4/5,1/3,4	6,5	4,1/5,3/3,5
Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ)			A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A+++	A++	A+++
Εύρος λειτουργίας			-18~52	-30~24	-18~52	-30~24	-18~52	-30~24	-18~52	-30~24
Ικανότητα αφύγρανσης		L/h	0,8		1,4		1,8		2	
Παροχή αέρα		m^3/h	800/730/680/630/580/450/350		800/730/680/630/580/530/430		1200/1150/1050/950/850/780/600		1200/1050/950/900/850/800/750	
Καλυπτόμενη επιφάνεια		m^2	12-18		16-24		23-34		32-50	
Στάθμη πίεσης θορύβου	εσωτερικό	dB (A)	44/43/38/36/31/24/22		44/43/38/36/31/24/22		46/44/42/39/36/34/32		50/46/43/41/39/37/35	
	εξωτερικό	dB (A)	53		54		56		58	
Στάθμη ηχητικής ισχύος	εσωτερικό	dB (A)	58/53/48/46/41/34/32		58/53/48/46/41/34/32		60/54/52/49/46/44/42		64/60/57/55/53/51/49	
	εξωτερικό	dB (A)	62		62		63		69	
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας		mm	996x301x225		996x301x225		1101x327x249		1101x327x249	
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας		mm	899x596x378		899x596x378		980x790x427		980x790x427	
Βάρος εσωτερικής μονάδας		kg	13		13,5		16,5		16,5	
Βάρος εξωτερικής μονάδας		kg	44,5		45,5		62,5		65	
Γραμμή υγρού-αερίου		inch	1/4'' - 3/8''		1/4'' - 3/8''		1/4"-5/8''		1/4''-5/8''	
Μέγιστη απόσταση εσω-έξω		m	15		20		40		50	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά		m	10		10		20		30	
Ηλεκτρική παροχή		V-Φ-Hz	220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50	
Ασφάλεια		Ampere	16		16		20		25	