Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική Απόδοση Btu/h	14000
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη)	A+++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης)	A+
Εγγύηση	3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή
Τεχνολογία	Inverter
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ
Λειτουργία Wi-Fi	Προαιρετική
Κωδικός Wi-Fi Module	UTY-TFSXW1
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph	230V, 50Hz, 1Ph
Ψυκτική Απόδοση Btu/h	14330(3070-15400)
Ψυκτική Απόδοση kW	4.2(0.9-4.5)
Θερμική Απόδοση Btu/h	18430(3070-21800)
Θερμική Απόδοση kW	5.4(0.9-6.4)
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη	8.3
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση)	4.5
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή)	6.6
Αφύγρανση L/h	2.1
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/Η)	43/36/30/20
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)	57
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (Η)	50
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)	65
Παροχή Αέρα m^3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική	770/-/-
Παροχή Αέρα m^3/h (Υ) Εξωτερική	1680
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη	177
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή)	1242
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως (Θέρμανση)	456
Περιεκτικότητα R32	0.85
Προπληρωμένο Υγρό	15
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm	270 x 834 x 215
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm	542 x 799 x 290
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg	10
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg	32
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm	6.35(1/4)/9.52(3/8)
Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m	20 - 15
Εύρος Θερμοκρασίας	-10~46/-15~24
Ψυκτικό Υγρό	R32