

Erai All DC Inverter

MONTEAD MYSTERY WHITE		CTN/CTG-228W	CTN/CTG-235W	CTN/CTG-256W	CTN/CTG-271W	
ΜΟΝΤΕΛΟ MIDNIGHT BLUE		CTN/CTG-228BRM	CTN/CTG-235BRM	CTN/CTG-256BRM	CTN/CTG-271BRM	
ΘΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesign)						
ΘΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesign)	kW	2,7	3,5	5,3	7,1	
ΘΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (PdesignH)	kW	2,7	3,2	4,2	5,6	
ΘΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (PdesignH)	kW	2,9	3,2	4,3	5,7	
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ						
ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	9212	11976	18094	24225
		kW	2,70	3,51	5,30	7,10
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	2.730 - 12.964	3.071 - 15.013	2.900 - 21.496	6.142 - 26.614
		kW	0,80 - 3,80	0,90 - 4,40	0,85 - 6,30	1,80 - 7,80
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	10236	13000	18254	24908
		kW	3,00	3,81	5,35	7,30
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	3.071 - 14.501	3.071 - 14.036	3.563 - 23.884	5.118 - 32.073
		kW	0,90 - 4,25	0,90 - 4,70	1,05 - 7,00	1,50 - 9,40
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΔΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ						
ΨΥΞΗ (PdesignC)	SEER	8,5	7,2	7,3	7,0	
	Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+++	A++	A++	A++	
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (PdesignH)	SCOP Μέσης Ενταχής	4,6	4,1	4,2	4,3	
	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ενταχής	A++	A+	A+	A+	
	SCOP Βερμότερης Ενταχής	5,7	5,2	5,7	5,5	
	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Βερμότερης Ενταχής	A+++	A+++	A+++	A+++	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ						
ΤΑΧΗ ΣΥΝΟΧΗΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ		Ph-V-Hz	1-220-240V-50	1-220-240V-50	1-220-240V-50	1-220-240V-50
ΨΥΞΗ (PdesignC)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Q _{cl})	kWh/a	111	170	254	355
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (PdesignH)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (Q _{cl})	kWh/a	822	1093	1380	1823
	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (Q _{cl})	kWh/a	712	862	1056	1451
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
ΑΔΙΥΓΡΑΝΣΗ	L/h	0,80	1,40	1,90	2,40	
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΙΣΤΕΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SH/H/Mh/M/MLo/La/SLo)	m ³ /h	610/570/540/470/440/420/390	680/520/540/480/450/420/390	1000/850/760/650/580/520/450	1000/850/750/580/520/480/400	
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΤΕΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SH/H/Mh/M/MLo/La/SLo)	dB(A)	58/56/53/50/45/42/41	60/55/53/50/47/44/42	60/55/53/50/47/42/39	65/59/56/55/53/51/48	
ΣΤΑΣΜΗ ΒΟΡΥΒΟΥ ΕΙΣΤΕΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SH/H/Mh/M/MLo/La/SLo)	dB(A)	38/37/36/31/26/23/22	41/38/36/33/30/27/25	45/42/40/37/34/29/26	48/44/41/40/38/36/33	
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΤΕΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (H)	dB(A)	61	63	65	70	
ΣΤΑΣΜΗ ΒΟΡΥΒΟΥ ΕΙΣΤΕΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (H)	dB(A)	50	52	54	59	
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΕΣ						
ΕΙΣΤΕΡΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΓΥΨ) Ε	mm	837*293*200	837*293*200	993*311*222	993*311*222
	Net/Gross ΒΑΡΟΣ	Kg	9,5/11,5	9,5/11,5	12,5/15	13/15,5
ΕΙΣΤΕΡΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΓΥΨ) Β	mm	732*555*330	732*555*330	802*555*350	958*660*462
	Net/Gross ΒΑΡΟΣ	Kg	25/27,5	25,5/28	31,5/34	45/49,5
	ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΙΣΤΕΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		Μεταλλικό	Μεταλλικό	Μεταλλικό	Μεταλλικό
ΜΕΤΕΒΟΣ ΣΤΑΘΗΡΟΣΕΩΝ						
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΗΡΟΣΕΩΣ	Διάμετρος Υφρού	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Διάμετρος Αερίου	mm (inch)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
	Μήκος Μίκας	m	15	15	25	25
	Μεγ. Υψομετρική Διαφορά	m	10	10	10	10
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ						
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ALL DC INVERTER		NAI	NAI	NAI	NAI	
Προσ. Λειτουργίας	Ψύξη	°C	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
	Θέρμανση	°C	-25 - 30	-25 - 30	-25 - 30	-25 - 30
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R32	R32	R32	R32	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ	kg	0,53	0,57	0,85	1,40	
CO ₂ EQUIVALENT	Tonnes	0,35775	0,36475	0,57375	0,94000	
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΔΥΝΗ "AI"		NAI	NAI	NAI	NAI	
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕΡΑ UV		NAI	NAI	NAI	NAI	
ΙΟΝΙΣΤΗΣ PLASMA		NAI	NAI	NAI	NAI	
Wi-Fi ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΤΗΜΕΝΟ		NAI	NAI	NAI	NAI	
ΦΙΛΤΡΑ	Προ φίλτρο Υφρούς Πυκνωτήρα					
	1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Silver Ion/Biology sterilization)					
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΓΝΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ "SMART DRY" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ "P" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΓΝΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "SP" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "TURBO" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "TIMER" ΕΞΥΓΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΠΟΡΥΞΗΣ" ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΥΤΟΕΚΣΤΑΡΤ" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ "AERO CLEAN" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ "SELF CLEAN" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "SMOOTH START" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ENERGY SAVING" "ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΩΤΗΡΙΟΥ (Paw/Kele)" "ΚΑΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΩΤΗΡΙΟΥ (Up/Down)" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "LIGHT" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΓΝΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΦΩΤΟΔΕΙΞΗΡΗΣΙΑΣ "AUTO LED+" ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΙΣΤΕΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "SLEEP" ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ "BLUE FINS" ΑΠΟΚΡΗΜΜΟΕΥΣΗ "THE BESSIE THE PEREGRINE" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "LOCK" 7 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "QUIET" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "I-SENSE" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "VOICE CONTROL" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "E-C HEATING" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΗΜΑΤΟ ΧΕΙΡΩΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΩΤΗΡΙΟΥ HOTEL MENU ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DOOR CONTROL CARD					