

Μοντέλο		CF25YR1F	CF35YR1F	CF50XS1F	CF70BT1F
Κωδικός	Εσωτερική Μονάδα	CF25YR1FG	CF35YR1FG	CF50XS1FG	CF70BT1FG
	Εξωτερική Μονάδα	CF25YR1FW	CF35YR1FW	CF50XS1FW	CF70BT1FW
Απόδοση ψύξης	W	2600 (1000-3000)	3400 (1000-4000)	5000 (1000-6000)	6500 (1600-7200)
Απόδοση θέρμανσης	W	2700 (1000-3000)	3800 (1000-4200)	5600 (1600-6250)	7100 (1800-7300)
SEER	Ψύξη	6,1	6,1	6,1	6,2
SCOP	Θέρμανση MZ ΘΖ	4 5,1	4 5,1	4 5,1	4 5,1
Ενεργειακή κλάση	Ψύξη	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή κλάση	Θέρμανση MZ ΘΖ	A+ A+++	A+ A+++	A+ A+++	A+ A+++
Κατανάλωση - ψύξη θέρμανση	W	855 700	1140 1050	1540 1550	2060 2150
Ηλεκτρική παροχή	V,Hz,Ph	220-240V~,50Hz,1Ph	220-240V~,50Hz,1Ph	220-240V~,50Hz,1Ph	220-240V~,50Hz,1Ph
Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.)	Ψύξη (A) Θέρμανση (A)	3,9 3,1	5 4,7	6,9 7	9,2 9,6
Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας)	m³/h	550	550	880	1100
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση	dB (A) / Μεγ. - Ελαχ.	39/37/34/32/29/24	39/37/34/32/30/24	44/42/40/37/36/31	45/42/40/38/35/32
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση	dB (A)	52	52	53	55
Διαστάσεις ΜxYxB (mm)	Εσωτερική μονάδα	795x255x197	795x255x197	890x300x223	998x325x225
	Εξωτερική μονάδα	660x483x240	660x483x240	810x585x280	860x667x310
Διάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού - αερίου	Inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Εύρος Λειτουργίας °C	Ψύξη Θέρμανση	-15 °C - +43 °C -20 °C - +24 °C	-15 °C - +43 °C -20 °C - +24 °C	-15 °C - +43 °C -20 °C - +24 °C	-15 °C - +43 °C -20 °C - +24 °C
Μέγιστο μήκος ύψος σωληνώσεων	m	20 10	20 10	20 10	20 15
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m)	g/m	20	20	20	30
Καλώδιο επικοινωνίας		1,0mm² x 5	1,0mm² x 5	1,5mm² x 5	2,5mm² x 5

* MZ = Μέση Ζώνη, ΘΖ = Θερμή Ζώνη, Ψ. = Ψύξη, Θ. = Θέρμανση