



Αισθητήρας Κίνησης



Ενεργειακή Κλάση



Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία 15dB(A)



Remote On/Off



Wi-Fi Standard

Μοντέλο		K2VI32-09WFI/K2VO32-09	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		8.870 (3.410-13.650)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.6 (1.0-4.0)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.920 (3.750-18.420)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		3.2 (1.1-5.4)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+++
		SEER	8.75
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	104
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+++
		SCOP	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	714
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.8
		Ενεργειακή Κλάση	A+++
		SCOP	6.2
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	632
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		230/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)		8.0	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.57 (0.30-1.50)	
	Θέρμανση	0.66 (0.30-1.85)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)		550/475/400	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	15/29/32/36	
	Εξωτερική Μονάδα	48	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	56	
	Εξωτερική Μονάδα	61	
Ικανότητα Αφύγρυνσης	(L/h)	1.2	
	(L/ημέρα)	28.8	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		1/4" 3/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		4x1.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	923x215x320	
	Εξωτερική Μονάδα	800x275x553	
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική	12.0/29.8	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/740	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-20 ~ 43	
	Θέρμανση	-20 ~ 24	



Κλιματιστικό & Καθαριστής Αέρα - 2 σε 1

Το Ηλεκτροστατικό Φίλτρο Αποστείρωσης IFD που διαθέτει το κλιματιστικό συμβάλλει στην εξουδετέρωση των βλαβερών μικροοργανισμών. Επιπλέον, χάρη στον εξελιγμένο αισθητήρα ποιότητας αέρα PM2.5¹, εντοπίζει τη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων μεγέθους έως 2,5μm, ενημερώνει για την ποιότητα του αέρα και ενεργοποιεί αυτόματα τον καθαρισμό όταν απαιτείται.


¹ Με ικανότητα καθαρισμού αέρα έως CADR 200m³/h.



Αποστείρωση 56°C

Με την Αποστείρωση 56°C² πραγματοποιείται εσωτερικός καθαρισμός του κλιματιστικού σας, ενώ χάρη στην υψηλή θερμοκρασία 56°C που αναπτύσσεται στο εσωτερικό, εξουδετερώνονται αποτελεσματικά μικρόβια και βακτήρια.

² Η λειτουργία Αποστείρωσης 56°C μπορεί να ενεργοποιηθεί αποκλειστικά από την εφαρμογή Inventor Control.



Τεχνολογία Νανοσωματιδίων Αργύρου

Απολαύστε υγιεινή ατμόσφαιρα χάρη στην Τεχνολογία Νανοσωματιδίων Αργύρου. Τα νανοσωματίδια αργύρου στο εσωτερικό της μονάδας συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαρότητάς της, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας και καταπολεμώντας έως 99% των βακτηρίων.



Η εφαρμογή είναι συμβατή με Google Assistant*, Amazon Alexa** και Siri Shortcuts.