

Μοντέλο			EMPVI-09WFI/EMPVO-09 EMPVI(W)-09WFI/ EMPVO(W)-09	EMPVI-12WFI/EMPVO-12 EMPVI(W)-12WFI/ EMPVO(W)-12	EMPVI-18WFI/EMPVO-18 EMPVI(W)-18WFI/ EMPVO(W)-18	EMPVI-18WFI/EMPVO-18 EMPVI(W)-18WFI/ EMPVO(W)-18
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			8.870 (2.730-10.920)	11.940 (3.410-13.650)	17.740 (4.770-20.470)	24.225 (7.165-27.295)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)	7.1 (2.1-8.0)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			10.920 (2.730-14.330)	14.330 (3.410-17.740)	20.470 (4.605-23.200)	25.250 (5.120-29.000)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			3.2 (0.8-4.2)	4.0 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.8)	7.4 (1.5-8.5)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.2	7.1
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SEER	8.5	8.5	8.5	8.5
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	107	144	214	292
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.8	4.6	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SCOP	4.6	4.6	4.6	4.6
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	731	854	1.400	1.704
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.3	2.8	4.8	5.8
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	631	768	1.318	1.592
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	2.9 (0.9-5.5)	3.9 (1.4-6.7)	6.2 (2.3-9.1)	9.6 (3.2-11.2)	
	Θέρμανση	3.6 (1.3-6.8)	5.0 (2.3-7.2)	6.82 (2.3-10.7)	9.6 (3.2-13)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.60 (0.2-1.2)	0.88 (0.3-1.5)	1.44 (0.2-2.2)	2.03 (0.3-2.9)	
	Θέρμανση	0.80 (0.3-1.5)	1.10 (0.5-1.6)	1.50 (0.5-2.7)	1.99 (0.6-3.2)	
Παροχή Αέρα (Turbo/Υψηλή/Μέση/Χαμηλή/Αθόρυβη) (m³/h)			700/600/500/370/280	730/650/550/440/300	900/760/610/510/410	1.250/1.100/950/850/700
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/ Υψηλή)	16/25/32/38	17/26/33/39	28/35/40/44	29/37/45/47	
	Εξωτερική Μονάδα	47	48	54	58	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	53	55	60	65	
	Εξωτερική Μονάδα	59	61	65	70	
Ικανότητα Αφύγνωσης	L/h	1.2	1.6	2.3	3.0	
	L/ημέρα	28.8	38.4	55.2	72.0	
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Ασφάλειες Τήξης (A)			10	10	16	16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	856x197x300	856x197x300	999x225x323	1.115x235x343	
	Εξωτερική Μονάδα	800x275x553	800x275x553	820x306x642	890x340x705	
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική	9.5/27.6	9.5/30.0	12.0/37.8	15.2/43.0	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32 / 630	R32 / 780	R32 / 1.100	R32 / 1.350
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-20 ~ 43	-20 ~ 43	-20 ~ 43	-20 ~ 43	
	Θέρμανση	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ A+++

Η υψηλή ενεργειακή κλάση A+++ σε ψύξη και θέρμανση εξασφαλίζει άριστη απόδοση, με τη χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση. Δημιουργήστε την άριστη ατμόσφαιρα που θέλετε, εξοικονομώντας χρήματα και προστατεύοντας το περιβάλλον.



TRIPLE ECO MODE

Ανακαλύψτε το Triple Eco Mode για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και ιδανικές συνθήκες άνεσης! Ρυθμίστε το κλιματιστικό σας σε τρία διαφορετικά επίπεδα απόδοσης για ψύξη και θέρμανση, απολαμβάνοντας την τέλεια θερμοκρασία με μειωμένο λειτουργικό κόστος, σύμφωνα με τις ανάγκες σας κάθε φορά.



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία του Αισθητήρα Κίνησης, ρυθμίζετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα του κλιματιστικού σας στο σημείο που βρίσκεστε ή αντίθετα από αυτό και απολαμβάνετε άριστες συνθήκες άνεσης. Επιπλέον, εξοικονομείτε χρήματα καθώς ο Αισθητήρας Κίνησης αντιλαμβάνεται την απουσία σας από τον χώρο και μειώνει την απόδοση της συσκευής.