



Η εφαρμογή είναι συμβατή με Siri Shortcuts, Google Assistant¹ και Amazon Alexa².

¹Το λογότυπο Google αποτελεί trademark της Google LLC. Η λειτουργία Google Assistant δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες χώρες και γλώσσες.
²Τα Amazon, Alexa και τα σχετιζόμενα λογότυπα αποτελούν trademarks της Amazon.com, Inc ή των θυγατρικών της



Breeze Away



Λειτουργία Follow Me



Wi-Fi Standard με φωνητικές εντολές



Ιονιστής



Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA



Hotel Menu



Κεντρικός Έλεγχος



Remote On/Off

| MODEL | | INVI-09WFI/INVO-09 | INVI-12WFI/INVO-12 | INVI-18WFI/INVO-18 | INVI-24WFI/INVO-24 | |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | | 8.871 (3412-11.942) | 11.942 (4.777-13.648) | 17.060 (6.824-20.813) | 23.884 (5.459-30.026) | |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | | 2.6 (1.0~3.5) | 3.5 (1.4~4.0) | 5.0 (2.0~6.1) | 7.0 (1.60~8.80) | |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | | 9.895 (2.730-12.624) | 12.966 (3.753-13.989) | 18.424 (4.777-23.201) | 24.908 (5.800-30.708) | |
| Θερμική Απόδοση (kWatt) | | 2.9 (0.8~3.7) | 3.8 (1.1~4.1) | 5.4 (1.4~6.8) | 7.3 (1.70~9.00) | |
| Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.6 | 3.5 | 5.0 | 7.0 |
| | | Ενεργειακή Κλάση | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| | | SEER | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| | | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος) | 104 | 145 | 206 | 289 |
| | Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.5 | 2.6 | 4.0 | 5.1 |
| | | Ενεργειακή Κλάση | A++ | A++ | A++ | A++ |
| | | SCOP | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| | | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος) | 761 | 791 | 1218 | 1.553 |
| | Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.6 | 3.1 | 4.4 | 5.1 |
| | | Ενεργειακή Κλάση | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| | | SCOP | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.3 |
| | | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος) | 607 | 729 | 1.081 | 1.347 |
| Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | Ψύξη | 4.4 (0.35~5.82) | 4.7 (0.6~6.9) | 6.04 (0.72~7.90) | 9.21 (0.40-14.30) | |
| | Θέρμανση | 4.45 (0.32~4.76) | 4.4 (0.7~6.3) | 6.26 (1.1~7.60) | 8.46 (1.06 -14.8) | |
| Κατανάλωση (kW) | Ψύξη | 0.63 (0.08-1.3) | 1.10 (0.13-1.55) | 1.43 (0.16-1.79) | 2.12 (0.1-3.30) | |
| | Θέρμανση | 0.67(0.07-1.08) | 1.02 (0.16-1.40) | 1.45 (0.23-1.75) | 1.9 (0.25~3.38) | |
| Παροχή Αέρα (Turbo/ψηλή/Μέση/Χαμηλή/Silent) (m³/h) | | 650/510/360/285/150 | 800/600/450/370/220 | 950/800/600/470/340 | 1.150/1.090/790/635/445 | |
| Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα (Υψηλή/ Μέση/Χαμηλή/Αθόρυβη) | 39/34/25/19.0 | 39/32/26/20 | 43/36/28/21.5 | 46/39.5/32.5/21.5 | |
| | Εξωτερική Μονάδα | 62 | 63 | 65 | 60 | |
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα | 56 | 57 | 58 | 60 | |
| | Εξωτερική Μονάδα | 54 | 55 | 57 | 68 | |
| Ικανότητα Αφύγρανσης | L/h | 1,3 | 1,3 | 1,57 | 2,4 | |
| | L/day | 31 | 31 | 38 | 57.6 | |
| Τύπος Συμπιεστή | | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | |
| Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου | | 1/4" 3/8" | 1/4" 3/8" | 1/4" 1/2" | 1/4" 1/2" | |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm) | Εσωτερική Μονάδα | 723x199x286 | 813x201x289 | 975x218x308 | 1.055x231x330 | |
| | Εξωτερική Μονάδα | 765x303x555 | 765x303x555 | 890x342x673 | 890x342x673 | |
| Καθαρό Βάρος (kg) | | 7.5/23.1 | 8/23.1 | 10.2/37.8 | 13/41 | |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) | | R32/550 | R32/580 | R32/850 | R32/1.080 | |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C) | Ψύξη | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | |
| | Θέρμανση | -25~24 | -25~24 | -25~24 | -25~24 | |